

FICHA TÉCNICA DEL ARTÍCULO CERTIFICADO POR AITEX
TECHNICAL FORM FOR THE ITEM CERTIFICATE BY AITEX
TEJIDO TAPICERÍA

FECHA RECEPCIÓN / DATE OF RECEPTION:

FECHA EMISIÓN / DATE OF ISSUE:

REFERENCIA / Reference	TEJIDO MARILIN	
ENSAYOS / Test	NORMATIVA / Normative	RESULTADOS / Results
Peso (gr/m²) / Gramaje	EN 12127:1997; pto 8.3	507 gr/m²
Composición/Composition		10% Liberianas/ Liberiam fibers 5% Viscosa/ Viscose 56% Algodón/ Cotton 29% Poliéster/ Polyester
Solidez a la Luz / Colour fastness to artificial light	EN ISO 105-B02:2014 Método 2	5
Resistencia a la abrasión / Abrasión Resistance	EN 14465: 2003+A1:2006 Anexo A basado en EN ISO 12947-2:1998/AC:2006	50000 Ciclos/Cycles
Resistencia al Pilling / Pilling Resistance	EN 14465: 2003+A1:2006 EN ISO 12945:2000	2000 Ciclos/Cycles: 4-5 5000 Ciclos/Cycles: 4 Clase A /Class A
Resistencia de las costuras/ Seam Slippage Resistance	EN 14465: 2003+A1:2006 EN ISO 13936-2: 2004	Urdimbre/Warp
		Trama/Weft
		1,5 mm
		1,5 mm
		Clase A/ Class
Determinación del POCHAGE/ Determination "POCHAGE"	EN 14704-2:2007	Deformación Máxima/ Maximum 14,02 mm
		Deformación No Necupera/ Deformation 1,06 mm

