

FICHA TÉCNICA DEL ARTÍCULO CERTIFICADO POR AITEX
TECHNICAL FORM FOR THE ITEM CERTIFICATE BY AITEX
SCHEMA TECNICA DEL L'ARTICOLO CERTIFICATO DA AITEX

TEJIDO TAPICERÍA

FECHA RECEPCIÓN / DATE OF RECEPTION: / DATA DI RICEZIONE: 03/12/2024
FECHA EMISIÓN / DATE OF ISSUE: / DATA DI EMISSIONE: 28/01/2025

REFERENCIA / Reference / Riferimento **TEJIDO TOKAY**

ENSAYOS / Test	NORMATIVA / Normative / Normativa	RESULTADOS/Results/Risultati	
Peso (gr/m²)/ Gramaje	EN 12127:1997; pto 8.3	688	gr/m²
Composición / Composition /		100% Polyester/Polyester	
Solidez a la Luz / Colour fastness to artificial light / fissa la luce	EN ISO 105-B02:2014 Método 2	5-6	
Resistencia a la abrasión / Abrasión Resistance / Resistenza all'abrasione	EN 14465: 2003+A1:2006 Anexo A basado en EN ISO 12947-2:1998/AC:2006	25000 Ciclos/Cycles Clase B/ Class B	
Resistencia al Pilling / Pilling Resistance / Resistenza al pilling	EN 14465: 2003+A1:2006 EN ISO 12945:2000	2000 Ciclos/Cycles: 5 Velloidad/Fuzzing: 5 5000 Ciclos/Cycles: 5 Clase A /Class A	
Resistencia de las costuras/ Seam Slippage Resistance /Resistenza allo slittamento delle cuciture	EN 14465: 2003+A1:2006 EN ISO 13936-2: 2004	Urdimbre/Warp /avvolgere 2,6 mm	Trama/Weft 5,2 mm
		Clase B/ Class	
Determinación del POCHAGE/ Determination "POCHAGE" / Determinazione "POCHAGE"	EN 14704-2:2007	Deformación Máxima/ Maximum deformation /Deformazione e massima	Deformación No Necupera/ Deformation Not Recovered/Deformazione non
		13,73 mm	8,88 mm

